

P. R. HAVENER

Wärme für Kirchen

BANKAUFLAGE SIMPLEX Wendekissen **Gesamtstärke 30 mm – Gesamtstärke 40 mm**

Materialbeschreibung:

Stoff:

Flachgewebestoff für starke Beanspruchung; **100 % Polyacryl-Dralon;**

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Gewicht: | 540 g |
| Scheuerfestigkeit: | 35.000 Touren; |
| Reibeechtheit: | 4-5 |
| Lichtechtheit: | 6-7 |
| Wasserechtheit: | 5 |
| Lösungsmittlechtheit: | 3 |
| Schamponierechtheit: | 3 |
| Feuersicherung: | nach DIN EN 1021 Teil 1 |

Verschiedene Farbtöne lt. Farbkarte

Füllschaumstoff:

Sehr starker, hochwertiger Schaumstoff, Raumgewicht 60 kg /m³, Stauchhärte 8,5;
Schaumstoffhöhe 30 mm oder 40 mm, schwer entflammbar (DIN 4102 B1)

Herstellungsverfahren:

Das Polster wird beidseitig mit Stoff bezogen.

Der Bezugsstoff ist mit dem Schaumstoff durch eine Spezialversiegelung miteinander verschweißt, so dass eine Faltenbildung nicht mehr möglich ist.

Die Kissen können bis zu einer Länge von 4,50 m in einem Stück gefertigt werden.

Anfertigung nach Maß:

Die Polsterung wird für jede einzelne Bank **passgenau** angefertigt, **ohne Naht**; Ecken, Rundungen, Schrägungen und Aussparungen werden individuell ausgearbeitet.

10 Jahre Garantie auf das ganze Polster