

# P. R. HAVENER

---

## Wärme für Kirchen

### **BANKAUFLAGE SIMPLEX rutschfest** **Gesamtstärke 30 mm – Gesamtstärke 40 mm**

#### **Materialbeschreibung:**

##### **Stoff:**

Flachgewebestoff für starke Beanspruchung; **100 % Polyacryl-Dralon**;

Gewicht:	540 g
Scheuerfestigkeit:	35.000 Touren;
Reibeechtheit:	4-5
Lichtechtheit:	6-7
Wasserechtheit:	5
Lösungsmittellechtheit:	3
Schamponierechtheit:	3
Feuersicherung:	nach DIN EN 1021 Teil 1

#### **Verschiedene Farbtöne lt. Farbkarte**

##### **Füllschaumstoff:**

Sehr starker, hochwertiger Schaumstoff, Raumgewicht 60 kg /m<sup>3</sup>, Stauchhärte 8,5;  
Schaumstoffhöhe 30 mm oder 40 mm, schwer entflammbar (DIN 4102 B1)

##### **Rutschfeste Beschichtung:**

2 mm rutschfeste Complexbeschichtung – absolut rutschfest und atmungsaktiv, nass abwaschbar.  
Die rutschfeste Beschichtung ist mit dem Stoff fest verschweißt.

##### **Herstellungsverfahren:**

Das Polster wird beidseitig mit Stoff bezogen.

Der Bezugsstoff ist mit dem Schaumstoff und der rutschfesten Beschichtung durch eine Spezialversiegelung miteinander verschweißt, so dass eine Faltenbildung nicht mehr möglich ist.  
Die Kissen können bis zu einer Länge von 4,50 m in einem Stück gefertigt werden.

##### **Anfertigung nach Maß:**

Die Polsterung wird für jede einzelne Bank **passgenau** angefertigt, **ohne Naht**; Ecken, Rundungen, Schrägungen und Aussparungen werden individuell ausgearbeitet.

#### **10 Jahre Garantie auf das ganze Polster**